



Casseforti leggere

A Mobiletto

Le casseforti a mobiletto sono realizzate con struttura in acciaio speciale. Sono dotate di catenacci in acciaio da mm. 18 e mm. 22. Lo spessore del battente è da mm. 8 mentre il fusto è costruito in acciaio. La facciata frontale è costituita da una cornice monoblocco ricavata da una piastra d'acciaio speciale tagliata al laser. I cardini interni di robusto spessore montati su bronzine autolubrificanti, ancorati al frontale in posizione defilata. Tutti i modelli sono dotati di ripiani a tutta larghezza.



Le casseforti sono dotate di una sola delle seguenti chiusure:

- Serratura a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti con traino diretto dei catenacci.
- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci, tastiera di comando a membrana con 12 tasti, codice utente da 3 a 6 cifre/lettere. Segnalazioni sonore e ottiche per: conferma errori di digitazione, batteria esaurita. Chiave di sblocco d'emergenza. Alimentazione tramite 4 pile alcaline 1,5 Volts (non fornite). Circuito speciale per ritenzione codice durante il cambio batteria.



Casseforti a mobiletto

Modello	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Peso (kg)	Ripiani (nr.)
	H	L	P	H	L	P		
TCM 26 K/E	260	375	300	254	369	249	20	1
TCM 30 K/E	300	470	350	294	464	299	28	1

Casseforti a mobiletto

Modello	Dimensioni esterne			Dimensioni interne (mm)			Peso (kg)
	H (mm)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	L (mm)	Litri	
CFHE0620	190	280	200	134	220	6	7.80
CFHE0621	190	360	410	134	290	19	12
CFHE0622	200	380	445	142	370		250



Light safes

Cabinet Safes

Cabinet safes are implemented with special steel structures.

They are provided with steel lock bolts, measuring mm. 18 and mm. 22. The width of the door is mm. 8, whereas the frame is made of steel. The front facade is made of a single-unit frame, retrieved from a special laser-cut steel plate. The heavy duty internal hinges are assembled on self-lubricating bushes, anchored to the front, hidden from direct view. All the models are provided with shelves, along the whole length.



The safes are provided with only one of the following locks:

- Dual double-bolt key lock latch, with 6 asymmetrical levers with independent springs with direct hauling of the lock bolts.
- Lock with electronic release and motor-powered hauling of the lock bolts, membrane control keyboard with 12 keys, user code with 3 to 6 figures/ letters. Sound and visual warnings for: confirmation of typing errors, low battery. Emergency unblocking key.



Power supply with 4 1.5 Volt alkaline batteries (not included). Special circuit for code saving during battery replacement.

Cabinets safes

Model	External sizes (mm)			Internal sizes (mm)			Weight (kg)	Shelves (nr.)
	H	L	P	H	L	P		
TCM 26 K/E	260	375	300	254	369	249	20	1
TCM 30 K/E	300	470	350	294	464	299	28	1

Cabinets safes

Model	External sizes			Internal sizes (mm)			Weight (kg)
	H (mm)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	L (mm)	Liters	
CFHE0620	190	280	200	134	220	6	7.80
CFHE0621	190	360	410	134	290	19	12
CFHE0622	200	380	445	142	370		250