



Casseforti leggere

RA e RLA

Le casseforti certificate RA e RLA serie alleggerita, caratterizzate da elevata resistenza e da peso e dimensioni ridotte, possono essere utilizzate presso abitazioni, aziende e studi professionali collocati anche ai piani alti. Il grado di sicurezza di questa famiglia di casseforti, disponibili in varie dimensioni, si colloca ad un livello medio-alto per consentire la custodia di valori preziosi.

Dotate di una corazzatura, frutto delle attività di Ricerca e Sviluppo della Parma Antonio & Figli, costruita con materiali ad elevate caratteristiche e prestazioni. Il battente ruota su cardini esterni, consentendo l'apertura fino a 180°, la chiusura, invece, è affidata a robusti catenacci posti su tutti i lati del battente.

Tutti i modelli delle casseforti sono dotati di foro per l'ancoraggio a pavimento o alla parete retrostante, a seconda delle condizioni ambientali. La loro linea pulita ed elegante, le rende adatte ad ogni ambiente e l'utilizzo della maniglia trilobata conferisce loro una particolare impronta estetica.



Serie RA

Codice	Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (kg)	Ripiani (nr.)
		H.	L.	P.		
CFRC0510	RA 50 KB	500	490	450	150	1
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC1810	RA 180 KB	1100	570	570	370	3
CFRC2210	RA 220 KB	1300	570	570	440	3



Serie RLA						
Codice	Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (kg)	Ripiani (nr.)
		H.	L.	P.		
CFRL0510	RLA 50 KB	500	490	450	120	1
CFRL0610	RLA 60 KB	600	490	490	150	2
CFRL0810	RLA 80 KB	800	490	490	190	2
CFRL1210	RLA 120 KB	800	570	570	240	2
CFRL1810	RLA 180 KB	1100	570	570	300	3
CFRL2310	RLA 220 KB	1300	570	570	315	3

Supplementi	
000610073	Copia supplementare chiave cassaforte
PECL0009	Serratura elettronica
TSRP0110	Tesoretto interno con serratura autonoma
RPPI3036	Ripiano aggiuntivo
000632055	Zanca completa spessore mm 45-55 per ancoraggio a pavimento
FRT00000	Feritoia per versamento con disp. antipescaggio su battente o cielo

Verniciatura in tinta RAL 6003 oppure RAL 7035



Light safes

RA e RLA

The RA and RLA lightweight certified safes, featuring high resistance and reduced weight and size, may be used in homes, companies and professional firms, located even on top floors. Security level of this range of safes, available in various sizes, is located on a medium-high range to allow safekeeping of valuables. Provided with an armoring, which is the result of the Research & Development activities of Parma Antonio & Figli, built with materials, with top features and performances. The door rotates on external hinges, allowing it to open up to 180°; closing, instead, is carried out by solid lock bolts, placed on all the sides of the door.

All the safe models are provided with a hold for anchoring to floor or to the back wall, according to environmental conditions. Their clean and elegant line makes them suitable for any environment and the use of the three-lobed handle gives them a special aesthetic mark.



RA series

Code	Model	External Sizes (mm)			Weight (kg)	Shelves (nr.)
		H.	L.	P.		
CFRC0510	RA 50 KB	500	490	450	150	1
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC0610	RA 60 KB	600	490	490	180	2
CFRC1810	RA 180 KB	1100	570	570	370	3
CFRC2210	RA 220 KB	1300	570	570	440	3



RLA series						
Code	Model	External Sizes (mm)			Weight (kg)	Shelves (nr.)
		H.	L.	P.		
CFRL0510	RLA 50 KB	500	490	450	120	1
CFRL0610	RLA 60 KB	600	490	490	150	2
CFRL0810	RLA 80 KB	800	490	490	190	2
CFRL1210	RLA 120 KB	800	570	570	240	2
CFRL1810	RLA 180 KB	1100	570	570	300	3
CFRL2310	RLA 220 KB	1300	570	570	315	3

Extras	
000610073	Copy of additional key for safe
PECL0009	Electronic lock
TSRP0110	Internal safe deposit vault with independent lock
RPPI3036	Additional shelf
000632055	Complete clamp width mm 45-55 for pavement anchoring
FRTO0000	Slot for deposit with antifish device on door or ceiling

Matching paint RAL 6003 or RAL 7035